
24 LED

ONE UP LED può essere alimentato con tensioni variabili da 20V a 30V - AC/DC

INSTALLAZIONE STANDARD




Puo' essere installato a parete utilizzando la staffa e le viti in dotazione.


INSTALLAZIONE SU COLONNINA




Può essere installato direttamente su colonnina (anche piramidale), non utilizzando la staffa in dotazione.



È possibile orientare la direzione della luce LED cambiando la posizione dello schedino all'interno del lampeggiatore.



alimentazione



114 mm
148 mm
120 mm


cod. LMPLD5T

ONE UP LED flashing lamp


English



24 LED


ONE UP LED works with a AC/DC voltage supply ranging from 20V to 30V

STANDARD INSTALLATION




Can be installed on the wall using the brackets and the screws supplied.


INSTALLATION ON A COLUMN




Can be installed directly on a column (even pyramidal), without using the bracket supplied.



The LED light can be oriented in a different direction by changing the PCB position inside the flashing lamp case.



power supply



114 mm
148 mm
120 mm


cod. LMPLD5T

lampe clignotante ONE UP LED


Français



24 LED

ONE UP LED peut être alimenté avec des tensions variables de 20V à 30V - CA/CC

INSTALLATION STANDARD




Peut être installée au mur en utilisant le support et les vis fournies.


INSTALLATION SUR COLLONE




Peut être installée directement sur une colonne (même pyramidale) sans utiliser le support fourni.



Il est possible d'orienter la direction de la lumière Led en changeant la position de la cartea l'intérieur de la lampe clignotante.




alimentation



114 mm
148 mm
120 mm


La staffa in dotazione del lampeggiatore **ONE UP** offre la possibilità di ospitare al suo interno il **modulo radio** cod. RADCN4T (se disponibile). Questa operazione può aumentare in maniera considerevole la portata del segnale.



modulo radio

combined with RADIO MODULE cod. RADCN4T


The supplied bracket of the flashing lamp **ONE UP** can host inside the **radio module** cod. RADCN4T (if available). This operation can significantly increase the signal range.



radio module

en combinaison avec le MODULE RADIO cod. RADCN4T

Le support fourni avec la lampe clignotante **ONE UP** offre la possibilité d'installer dans son intérieur le **module radio** cod. RADCN4T (si disponible). Cette opération peut augmenter considérablement la portée du signal.



module radio

ONE UP può essere installato in combinazione con la **radio antenna da esterno** cod. RANRC5T (se disponibile). Questa operazione può aumentare in maniera considerevole la portata del segnale.




In combinazione con la **radio antenna da esterno**, **ONE UP** deve essere installato direttamente su colonnina (anche piramidale), non utilizzando la staffa in dotazione.

La **radio antenna da esterno** può essere installata anche senza la presenza del lampeggiatore.

53 mm
58 mm
188 mm

combined with OUTDOOR RADIO ANTENNA cod. RANRC5T

ONE UP can be installed in combination with the **outdoor radio antenna** cod. RANRC5T (if available). This operation can significantly increase the signal range.




In combination with the **outdoor radio antenna**, **ONE UP** must be installed directly on the column (even pyramidal), without using the bracket supplied.

The **outdoor radio antenna** can be installed without the flashing lamp.

53 mm
58 mm
188 mm

en combinaison avec L'ANTENNE RADIO EXTERNE cod. RANRC5T


ONE UP peut être installée en combinaison avec l'**antenne radio externe** cod. RANRC5T (si disponible). Cette opération peut augmenter considérablement la portée du signal.



En combinaison avec l'**antenne radio externe**, **ONE UP** doit être installée directement sur colonne (même pyramidale) sans utiliser le support fourni.

L'**antenne radio externe** peut être installée même sans la lampe clignotante.

53 mm
58 mm
188 mm

 **24 LED** **ONE UP LED** puede ser alimentado con tensiones variando de 20V a 30V CA/CC

INSTALACIÓN ESTÁNDAR

Se puede instalar en una pared usando el soporte y los tornillos suministrados.

INSTALACIÓN SOBRE COLUMNA

Se puede orientar la dirección de la luz Led cambiando la posición de la tarjeta PCB dentro la lámpara destellante.

suministro de energía

114 mm

148 mm

120 mm

 **24 LED** **ONE UP LED** kann mit variablen Spannungen von 20V zu 30V AC/DC versorgt werden

STANDARDINSTALLATION

kann an der Wand mit dem mitgelieferten Bügel und Schrauben installiert werden.

INSTALLATION AUF EINER SÄULE

Die Richtung des Led-Lichts kann durch die Positionsänderung der PCB Karte orientiert werden.

Stromversorgung

114 mm

148 mm

120 mm

 **24 LED** **ONE UP LED** pode ser alimentado com tensões variáveis de 20V a 30V AC/DC

INSTALAÇÃO PADRÃO

Pode ser instalado à parede usando o suporte e os parafusos fornecidos.

INSTALAÇÃO EM COLUMNA

Pode orientar a direção da luz Led Ao alterar a posição da placa PCB dentro do lampejante.

alimentação

114 mm

148 mm

120 mm

El soporte suministrado con la lámpara destellante **ONE UP** ofrece la posibilidad de alojar en su interior el **módulo de radio** cod. RADCN4T (si está disponible). Esta operación puede aumentar considerablemente el alcance de la señal.

En combinación con la **antena de radio exterior**, **ONE UP** debe instalarse directamente sobre la columna (aun piramidal) sin utilizar el soporte suministrado.

La **antena de radio exterior** se puede instalar aun sin la presencia de la lámpara destellante.

módulo de radio

53 mm

58 mm

188 mm

Der mitgelieferte Bügel der Blinkleuchte **ONE UP** ermöglicht eine Installation des **Funkmoduls** cod. RADCN4T (falls verfügbar) in seinem Inneren. Diese Operation kann die Reichweite des Funksignals erheblich erhöhen.

Im Fall einer Installation in Kombination mit der **externen Funkantenne**, muss die Blinkleuchte **ONE UP** mit dem mitgelieferten Bügel direkt auf einer Säule (auch auf einer pyramidalen) installiert werden.

Die externe Funkantenne kann auch ohne Blinkleuchte installiert werden.

Funkmodul

53 mm

58 mm

188 mm

A) Dichiarazione per AEE Domestiche senza Pile o Accumulatori portatili
INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE O PROFESSIONALI
Al sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Tecno Automazione ha scelto di aderire a Consorzio Erion, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

For private households: Information on Disposal for Users of WEEE This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation. For professional users in the European Union If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information. For disposal in countries outside of the European Union This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.

T.A. Tecno Automazione s.r.l. - Via Vicinale snc - 03018 - Paliano - (FR) - Italy - Tel +39 0775 533677 - Fax +39 0775 533299 - info@tecnoautomazione.com - www.tecnoautomazione.com - www.tecnoautomazione.com