

RA-48PoE-30G Gigabit PoE injektor



Kiemelt tulajdonságok

- LAN átviteli sebesség **10/100/1000/2500Mbps**
- Támogatott PoE teljesítmény: **≤30 W (PoE+)**
- PoE protokoll IEEE802.3af/at

Tulajdonságok

Modell	RA-48PoE-30G
Tápfeszültség	230 V AC
LAN bemenet	1× RJ45
PoE kimenet	1× RJ45, end-span
PoE teljesítmény kimenet	52 V DC ≤30 W
Kimenet hullámszín	< 5%
PoE lábkiosztás	1/2(+), 3/6(-)
Átviteli sávszélesség	10/100/1000/2500Mbps
Átviteli közeg	Cat5/5e/6 kábel
Protokollok és szabványok	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3af/at IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1at DTE Power via MDI
távolság	100 m (max.)
Táp/PoE LED	igen
Túlfeszültségvédelem	PoE táp: 1 kV (Differential Mode), 2 kV (Common Mode) 1.2/50µs, 8/2 0µs Ethernet: 2 kV (Differential Mode), 6 kV (Common Mode) 10/7000 µs
ESD	1a Érintéses kisülési szint 3; Per: IEC61000-4-2 1b Léggisülési szint
Működési hőmérséklet	0 °C ~ +40 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 °C ~ +70 °C
Páratartalom (nem kondenzálódó)	0~90%
Méretek (HxSzxM)	115x50x33 mm
Anyaga	ABS műanyag
Szín	fekete
Súly	225 g

Hátsó nézet



Csatlakozási ábra

