

A white, circular smoke detector with a central lens and several small ventilation slots around it. It is shown from a slightly elevated angle.**M12**

Egy füstérzékelő, mely szinte minden körülmény között alkalmazható

- Négy különálló érzékelő egy egységbe integrálva
- Füstérzékelő, mely minden 12V-os riasztó rendszerrel kompatibilis
- Továbbfejlesztett optikai és hőérzékelési technológia
- Automatikus szennyeződés érzékelés és kompenzáció
- Kettős LED megjelenítés a pontos állapot megjelenítésre

A továbbfejlesztett optikai, hő és hősebesség érzékelési technológiák kombinálásával az M12 füst érzékelő ideális bármilyen környezetbe. Ezenkívül kompatibilis az összes 12V-os riasztórendszerrel.

Az optikai füstérzékelő a lassú tüzet és nagy füstképződéssel járó tüzet érzékeli, a tűz kialakulásáról rögtön a kezdeteknél riasztást ad. Azokban a helyiségekben, ahol magas az alap hőmérséklet, kiválasztható, hogy 60°C, vagy 77°C, vagy a hőmérséklet-emelkedés okozzon riasztást, ezáltal csökkentve a téves jelzések kockázatát. Ezeken felül érzékeli és kompenzálja a szennyeződések okozta koszolódást, hibajelzést ad abban az esetben, amikor a füstérzékelő tisztításra szorul.

Műszaki leírás

Méretek:	magasság	56mm
	átmérő	100.5mm
	súly	78g
	anyag	PC/ABS
Érzékelés kiválasztás	Beépített választó kapcsoló	
Működési feszültség	10 – 16 V	
Áramfelvétel	0.5mA nyugalmi állapot	14mA riasztás
Riasztási kontaktusok	1A, 30V DC, Normál állapotban zárt	Riasztás esetén nyit
Állapotjelzés	Normál állapot	10mp villog (opció)
	Riasztás	Folyamatos piros
	Hiba	Folyamatos sárga
Alaphelyzet időzítés (Reset)	1 másodperc	
Működési hőmérséklet	Optikai mód	60°C
	Optikai-Hő mód	45°C
	60°C hősebesség mód	45°C
	77°C fix hő mód	60°C

Alkalmazás

- Általános tűzérzékelés
- Konyha és főző helyiségek

Az Ön forgalmazója: