

RK-4K

4-CSATORNÁS RÁDIÓS VEZÉRLŐ

Az **RK-4K** vezérlő lehetővé teszi a relékimenethez csatlakoztatott eszköz távvezérlők segítségével történő működtetését. A vezérlő alkalmas elektromos eszközök, pl. sorompók, kapuk, redőnyök és árnyékolók, stb. távoli vezérlésére. A vezérlő továbbá riasztóközpontokkal történő alkalmazást, így riasztórendszerek távoli működtetését, biztosító be-, illetve kimenetekkel is rendelkezik.

- 4 relékimenet (csatorna)
- eltárolható távvezérlők max. száma: 1024
- ugrókóddal biztosított átvitel
- számítógépes **RK Soft** programmal történő beállítási lehetőség
- 2 OC típusú kimenet
 - távvezérlő alacsony telepfeszültség jelzés
 - riasztórendszer élesítés / hatástalanítás / riasztástörlés jelzés
- riasztórendszer állapotának felügyeletére szolgáló 2 bemenet
 - élesítés állapot információ
 - riasztás információ
- számítógépes csatlakozásra szolgáló RS 232 (TTL) port
- jelző LED
- ház kinyitását jelző szabotázskapcsoló
- DC vagy AC tápfeszültség
- tartozék 2db **T-4** távvezérlő



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Működési hőmérséklet | -10°C...+55°C |
| Tömeg | 90 g |
| Maximális nedvesség | 93 ± 3 % |
| A munka frekvencia terjedelme | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Méret | 118 x 72 x 24 mm |
| A táplálás feszültsége (±10%) [V AC] | 24 V AC |
| relé kimenet | 1 A / 24 V DC/AC |
| LV kimenet | 50 mA / 24 V DC/AC |
| SS kimenet | 500 mA / 24 V DC/AC |